

ハウス内の生育環境改善
畜舎内の感染対策に最適な専用モデル

次亜塩素酸水をミスト状にして空間へ放出
畜舎・ビニールハウス内の空気を除菌消臭します※

感染症対策

育成環境改善

牛 豚 鶏 他

野菜

果物



※除菌消臭効果は使用液体によります

■外部タンク型超音波噴霧器 次亜塩素酸水 (HOCl) 噴霧対応モデル

AG-500S メーカー希望小売価格 230,000円 (税別)

■簡単メンテナンス

超音波振動子はお客様にて簡単に交換可能です。

■お手入れ簡単構造

パチン錠で簡単にカバーが外せるので、日常のお手入れも簡単です。



■水道管直結・外部タンク(自由落下)方式

水道管や外部タンクに接続できるので、大量の液体供給も手間がかかりません。(外部タンクは本体よりも上部に設置させる必要があります)



[本体内部]

※外部タンク(オプション)使用時



[噴霧の様子]

■高所吹き出し可能 (オプション)

別売のフレキシブルダクトを用いることで、吹き出し箇所を上部へ延長することが可能です。※吹き出口を細く絞る加工はオプションとなります。(納品時はストレートです) ※ダクト装着時は霧化量が減少します。



[150/100cm] [100cm装着時]

■製品仕様

| 機器名称 | 次亜塩素酸水噴霧器 |
|---------|--|
| 型 式 | AG-500S |
| 霧化ユニット数 | 投込型[振動子12連] 1個 (ガラス素材コーティング) |
| 霧 化 量 | 約4.2L/h (水温・周囲温度27℃時) |
| 適用床面積 | 約90坪・約300㎡(約180畳) (条件により増減する可能性があります) |
| 設置方式 | 据置型 |
| 吐 出 管 | U-PVC(硬質塩化ビニル)製成型 1個 |
| 給水方式 | 水道直結・外部タンク式 (自動水位調節)※ポンプは内蔵していません |
| 使用液体 | 次亜塩素酸水 (HOCl: 50ppm以下/pH: 5.5~7.5) 対応 |
| 給水水温 | 5 ~ 30℃ |
| 許容周囲温度 | 5 ~ 37℃ |
| 許容周囲湿度 | 80%RH以下 (ただし結露無き事) |
| 定格電圧 | AC100V (50/60Hz) |
| 許容電圧範囲 | 定格の90~110% |
| 消費電力 | 約300W |
| 重 量 | 12kg (乾燥時) |
| 外形寸法 | 470(W) × 240(D) × 330(H)mm |
| 電源コード | 1.8m |
| 運転モード | 連続のみ |
| 給水接続 | 1/2インチ |

※仕様は製品改良のため、予告無く変更になる場合があります。